



Tech specs

Vidéo

4K/UHD (3840x2160), 30fps – Compatible technologie DisplayLink - HDMI 1.4, HDCP 2.0, EDID

Connexions

PC (BYOD), USB-B (3.0) – port de sortie Webcam or other 3.0 comp. devices, USB-A (3.0) - port d'entrée
Microphone, Tactile, Cam etc. - USB-A (2.0), port d'entrée
TV/Ecran (Compatible CEC) - HDMI type A
Connecteur Alim 5VDC 5.5x2.5mm – DC in
Audio Out (Analog): HP, Soundbar – jack stéréo 3.5mm
Audio In (Analog): Microphone - jack stéréo 3.5mm
Gigabit Ethernet/Network – port ethernet RJ45,

Autres interfaces

Indicateur d'état - 1x LED (RGLight Emitting Diode)

Consommation Electrique

230VAC/50Hz (15W)
Alimentation Externe: 230VAC =>5VDC/3A

Poids

Poids: <500g

Montage/Installation

Murale - 2x 5mm trous traversants
Support/cdre - 2x supports pour colliers

Matériau/Couleur

ABS Moulé
Blanc (RAL9016), mat

Certification

CE regulations - EN 55024:2010 | EN 55032:2012
FCC regulations - FCC Part 15, Class A

Environnement

Classe de Protection - IP 30
Température de fonctionnement - 10 °C à 30 °C
Humidité de fonctionnement – 10 à 90%

solvo

neets