

## Cam520/530

### Caméras professionnelles pour Communications Unifiées

Les caméras AVer Cam520 et Cam530 ont été pensées et conçues pour répondre aux besoins grandissants des entreprises utilisant au quotidien différents outils de Communications Unifiées. Compatibles avec un très large éventail d'applications et de scénarios d'intégration avec d'autres équipements, leur résolution Full HD1080p à 60 images par seconde vous assure une qualité optimale dans tous les environnements ou salles de conférence.

La Cam520 dispose d'une sortie USB quand la Cam530 dispose à la fois de sorties USB et HDMI.



#### Résolution Full HD 1080p à 60ips pour différentes applications

Avec une résolution en Full HD 1080p, et même sous un faible éclairage, les Cam520 et 530 vous assurent un rendu net et fluide, indispensable pour des conférences ou une diffusion de qualité professionnelle et irréprochable.



#### Caméra PTZ & Zoom optique 12X

Les spécifications techniques de la caméra repoussent les limites et assurent en plus de déplacements fluides, une capacité de zoom jusqu'à 12X. L'angle de prise de vue, suffisamment large, allié à une optique de qualité professionnelle, sont la garantie d'une utilisation agréable.



#### Jusqu'à 10 presets de caméra

Grâce aux presets, ne perdez pas de temps à manipuler longuement la télécommande pour zoomer ou déplacer la caméra. D'une simple touche préprogrammée, la caméra se déplacera automatiquement vers la zone que vous lui aurez assignée. Le focus progressif vous assurera par ailleurs une image nette même lors de déplacements rapides.



#### Plug & Play

Connectez directement et sans aucun prérequis les AVer Cam520 et 530 sur un poste en USB, ou sur un système d'affichage en HDMI (Cam530 uniquement), et vous voilà prêts ! Sans installation de pilote préalable, les Cam520 et 530 vous offrent une qualité d'image optimale en un tournemain.

# Cam520/Cam530

Caméras professionnelles pour Communications Unifiées

## Spécifications techniques

### Contenu de l'emballage

- Caméra
- Télécommande
- Câble USB de 5 mètres (USB 2.0 mini B to PC)
- Alimentation
- Guide d'installation rapide
- Système de fixation pour table / plafond / mur
- Vis 6.35mm
- Velcro
- Câble HDMI de 3 mètres (Cam530 uniquement)
- Adaptateur RS232 (Cam530 uniquement)

### Caméra

- Full HD 1080p
- Pan:  $\pm 130^\circ$ ;  $0.45^\circ$  step
- Tilt:  $+90^\circ/-25^\circ$ ;  $0.25^\circ$  step
- Champ de vision (H):  $72.5^\circ$  (wide)  $\sim 6.3^\circ$  (tele)
- Capteur : 1/2.8 low lux CMOS 2M pixels
- Resolution: full HD 1080p (1920x1080), HD 720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) à 60fps, 30fps et 15fps
- Balayage progressif
- Zoom : Optique 12X
- Longueur focale : 3.9mm (wide)  $\sim 47.3$ mm (tele)
- Lentille F#: 1.8 (wide)  $\sim 2.8$  (tele)
- Auto Iris
- Rapport signal/bruit :  $>50$ dB
- Eclairage minimum : 1 lx (50 IRE, F1.6, obturateur 1/30)
- Gestion du bruit numérique 2D et 3D
- Gestion du contre-jour
- Flip, miroir
- Distance minimale : 1 mètre
- Filetage pour trépied
- Port Kensington

### Télécommande

- Infrarouge
- 10 presets de caméra (100 presets via VISCA)

### OS supportés\*

- Windows 7/8/8.1/10
- Mac OS X 10.7 ou supérieur
- Google Chromebook version 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0

### Configuration minimale\*

- Processeur 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo
- 2 GB RAM ou plus
- Espace disque disponible
- Port USB 2.0

### Alimentation

- AC 100V  $\sim$  240V
- Consommation : EIAJ 12, 4A

### Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage : 370 x 252 x 275mm
- Poids de l'emballage complet : 4.16kg
- Caméra : 180 x 140 x 182mm / 1.5kg
- Télécommande : 200 x 50 x 20mm / 0.058kg

### Accessoires optionnels

- Adaptateur RS232 (Cam520 uniquement)

### Conformités et utilitaires

- YUV, MJPEG, H.264 SVC, AVC
- Capacité multi-streams
- USB 2.0
- UVC (USB Video Class) 1.1 avec extension H.264
- VISCA via RS232
- HDMI 1.3 (Cam530 uniquement)
- DIP Switch (Cam530 uniquement)
- Outil de diagnostic, outil de mise à jour du firmware, App pour les paramètres et les fonctions avancées

### PTZApp



- Téléchargement libre sur Windows® et Mac®
- Compatible avec le plugin Skype™ pour répondre ou raccrocher via la télécommande
- Mise à jour du firmware automatique ou manuelle
- Diagnostic
- Contrôle de la caméra
- Paramétrages de la caméra
- Affichage de la vidéo en direct

### Garantie\*\*

- 3 ans : caméra
- 1 an : accessoires

\* Pour le Full HD, merci de vérifier auprès de votre fournisseur de logiciel / hardware

\*\* Pour plus d'informations sur la garantie, merci de nous contacter directement

### Accessoires fournis



Télécommande



Système de fixation

### Accessoires optionnels



Câble RS232

## Connexions

### Cam520



### Cam530

