



Mid to Large Meeting Room Laser Projector with Excellent ROI

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- 0.67" DLP® and BrilliantColor™ technology
- High brightness with a 30,000-hour laser life (in Eco mode)
- Powered Lens Control with Lens Positioning Memory (LPS)
- Low power consumption designed to reduce energy costs
- Large projection size with excellent picture quality
- Constant Brightness for extend light source life & easy blending
- IPX6 High standards dust protection to extend projector life
- 360° free installation and multiple geometric adjustments for easy installation
- Compatible with UHD-4K input signals
- Supports Art-Net for stage control
- "Rental Mode" ready for rental applications
- Built-in Speaker 10w x3
- HDBaseT™ interface for the transmission of high quality audio and video (4K) data over 100M
- Supported network & projector installation control software
- Available in nine (9) interchangeable motorized lens (Optional)



Powerful laser projector for corporate

The DU7199Z laser projector is an excellent choice for mid to large corporate meeting rooms, offering a low total cost of ownership. It provides remarkable value to companies seeking maintenance-free durability for up to 20,000 hours, along with easy installation and management. The DU7199Z ensures superior visibility with 8,600 ANSI lumen brightness, vivid true-to-life colors in the Rec. 709 color space, and exceptionally quiet 35dB operation. Furthermore, it can be enhanced with Vivitek's NovoConnect Solution for wireless presentation and collaboration.



DU7199Z

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Single chip DLP® Technology by Texas Instruments
	Luminosité	8600 ANSI Lumens
	Résolution native	WUXGA (1920 x 1200)
	Résolution maximale supportée	4K-UHD (3840 x 2160) @60Hz
	Rapport de contraste	20,000:1
	Aspect natif	16:10
	Correction de trapèze	Vertical +/-30°; Horizontal +/-30°
Optique	Rapport de projection	9 optional lenses from 0.50:1 to 8.3 :1 throw ratio range
	Ratio de zoom	Motorized
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	Motorized Lens Shift
	Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)	Vertical: Bottom 50% to Top 70%, Horizontal: Left 15% to Right 15%
Caractéristiques	Caractéristiques	Caractéristiques 3D, 3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Verrouillage du clavier
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L), 4K-UHD
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v.2.0 (x2), DVI- D, Composants (5 BNC) (RGBHV), Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (RCA), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232 (x2: In and Out), 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (Power Only), USB B (Service), Jack télécommande (télécommande filaire)
Général	Durée de vie de la lampe et type	Lamp free design. Laser light source lasts up to 20,000 hours
	Dimensions (L x P x H)	470 x 517 x 202mm
	Niveau de bruit	35dB/33dB (Normal/Eco. Mode)
	Puissance	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 540W (Normal Mode), <0.5W (Standby)
	Logiciel de contrôle	PJ - Control V3.0.0.4
	Garantie	Garantie des projecteurs Laser Phosphore pour grands espaces : 5 ans pour le projecteur 5 ans ou 20 000 heures d'utilisation pour la source de lumière laser phosphore (au premier des deux termes échus).
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Cache objectif, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Télécommande P / N (5042221900)
	Code UPC	DU7199Z-WH: 813097024459; DU7199Z-BK: 813097024541

OBJECTIFS EN OPTION

Nom de l'objectif	-	Short Throw (Z)	Normal Throw 1	Normal Throw 2	Standard Lens	Long Throw 1	Long Throw 2	Long Throw 3	Long Zoom 4
Ratio d'affichage	-	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Rapport de projection	-	0.77 - 1.1	1.1 - 1.3	1.25 - 1.60: 1	1.54-1.93: 1	1.93-2.9	2.22-3.67:1	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1
Distance de projection	-	1-12	1-14,26	1.346-17,5	2-21,2	2.00-20.00	1.87-40.33	3.01-59.02	4.42-91.54
Taille de l'image	-	42.3-500	35.8-500	39.1-500	40-500	31.8m-500	40-500	40-500	40-500
Zoom	-	1.42x	1.18x	1.28x	1.25x	1.50x	1.65x	1.5x	1.55x
F =	-	2.1 - 2.6	2.05 - 2.27	2.0 - 2.44	2.02 - 2.40	2.5 - 3.1	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48
Distance focale	-	11.45 - 16.32mm	16.64 - 19.54 mm	18.65 - 23.85 mm	22.84 - 28.61 mm	28.5 - 42.75mm	32.9 - 54.2 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm
Référence produit	-	SS-5811129741-VV (D86-0711)	SS-5811129742-VV (D86-1113)	SS-5811131167-VV (D86-1216)	SS-5811129740-VV (D86-1519)	SS-5811131168-VV(D86-1929)	3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)