



Projecteur laser pour les salles de réunion de moyenne à grande taille offrant un excellent RSI

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® pour une qualité d'image exceptionnelle
- Impressionnante luminosité de 9 000 lumens ANSI, résolution WUXGA et rapport de contraste de 20 000:1 pour des projections nettes
- Source laser lumineuse garantissant une luminosité élevée et une colorimétrie parfaite jusqu'à 20 000 heures d'utilisation
- Couleurs réalistes et image nette grâce à la calibration Rec.709 et à la fonctionnalité HDR (haute gamme dynamique)
- Conception robuste grâce à sa technologie de refroidissement thermique et son bloc optique scellé
- 7 objectifs en option et ajustement facilité de l'image pour une plus grande flexibilité d'installation
- 2 haut-parleurs intégrés de 10 W pour un son puissant et clair
- Connexion avec câble unique grâce à la norme HDBaseT avec support 4K-UHD
- Mode de simulation DICOM pour les formations médicales et les séminaires
- Compatibilité avec NovoConnect pour une collaboration et une présentation sans fil



Projecteur laser puissant pour entreprises

Parfait pour les salles de réunion de moyenne à grande taille et présentant un faible coût total de possession, le projecteur laser DU7098Z est spécialement conçu pour les entreprises à la recherche d'un produit fiable (jusqu'à 20 000 heures), facile à installer/gérer, et ne requérant aucune maintenance. Le DU7098Z offre une luminosité élevée de 9 000 lumens ANSI, une calibration Rec.709 pour un rendu réaliste, ainsi qu'un niveau de décibel particulièrement bas (33 dB). Il peut également être combiné avec une solution NovoConnect de Vivitek pour créer un environnement collaboratif sans fil.



DU7295Z

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	9000 ANSI Lumens
	Résolution native	WUXGA (1920 x 1200)
	Résolution maximale supportée	4K-UHD (3840 x 2160) @60Hz
	Rapport de contraste	20 000:1
	Aspect natif	16:10
	Correction de trapèze	+/- 30° (vertical), +/- 25° (horizontal)
Optique	Rapport de projection	7 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0.78:1 et 3.0-5.0:1)
	Ratio de zoom	Mise au point et zoom manuels
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	Décalage de l'objectif
	Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)	Manuel ; vertical : + 55 %, - 15 % ; horizontal : +/- 5 %
Caractéristiques	Caractéristiques	Caractéristiques 3D, 3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Verrouillage du clavier
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L), 4K-UHD
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v.2.0 (x2), DVI- D, Composants (5 BNC) (RGBHV), Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (RCA), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232 (x2: In and Out), 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (Alimentation uniquement), USB B (Service), Jack télécommande (télécommande filaire)
Général	Durée de vie de la lampe et type	Pas de lampe - source lumineuse laser jusqu'à 20 000 heures d'utilisation
	Haut-parleurs	10 W x 2
	Dimensions (L x P x H)	470 x 517 x 202 mm
	Poids	23 kg
	Niveau de bruit	40dB/36dB (Normal/Eco.)
	Garantie	Garantie des projecteurs Laser Phosphore pour grands espaces : 5 ans pour le projecteur 5 ans ou 20 000 heures d'utilisation pour la source de lumière laser phosphore (au premier des deux termes échus).
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Cache objectif, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Télécommande P / N (5041846600)
	Code UPC	DU7295Z-WH: 813097024459; DU7295Z-BK: 813097024541

OBJECTIFS EN OPTION

Nom de l'objectif	Short Throw	Semi Short Throw	Standard Lens	Wide Fix	Wide Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2
Ratio d'affichage	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Rapport de projection	1.10 - 1.30:1	1.25 - 1.60:1	1.54 - 1.93:1	0.78:1	0.77 - 1.10:1	1.93 - 2.89:1	3.00 - 5.01:1
Distance de projection	1-9	1.3-8	1.5-7	0.8-5	1-5	2-20	3-20
Taille de l'image	36-379	39-300	37-211	48-298	43-300	33-481	28-309
Zoom	1.18	1.28	1.25	1	1.42	2.5 - 3.1	1.67
F =	2.05 - 2.27	2.0 - 2.44	2.0 - 2.09	2.5	2.1 - 2.6	28.5 - 42.75 mm	2.2 - 2.5
Distance focale	16.64 - 19.54 mm	18.65 - 23.85 mm	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	11.45 - 16.32 mm	44.5 - 74.19 mm	44.5 - 74.19 mm
Référence produit	5811120054-SVV (VL907G/LNS-5STZ)	5811122743-SVV (VL912G/LNS-5SZ12)	5811120865-SVV (VL906G/LNS-7SZ1)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811122742-SVV (VL911G/LNS-5WZ2)	5811119237-SVV (VL908G/LNS-7LZ1)	5811120055-SVV (LNS-5LZ2)