

EB-L1750U



Aucune description n'est disponible pour ce produit. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur Epson pour plus d'informations.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

No1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Système de projection | Technologie 3LCD |
| Panneau LCD | 1,03 pouce avec C2 Fine |

IMAGE

| | |
|---------------------------------|---|
| Luminosité couleur | 15.000 lumen- 10.500 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 |
| Sortie lumière blanche | 15.000 lumen - 10.500 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012 |
| Luminosité couleur portrait | 15.000 lm |
| Sortie lumière blanche portrait | 15.000 lm |
| Résolution | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 |
| Rapport de contraste | 2.500.000 : 1 |
| Native Contrast | 2.000 : 1 |
| Correction Keystone | Manuel vertical : ± 45 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
| Reproduction des couleurs | Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs |

OBJECTIF

| | |
|--|----------------------------|
| Relation de projection | 1,57 - 2,56:1 |
| Zoom | Motorized, Factor: 1 - 1,6 |
| Lens position memory | 10 positions |
| Taille de l'image | 60 pouces - 500 pouces |
| Distance de projection « grand angle » | 2 a - 17,2 a |
| Distance de projection « téléobjectif » | 3,3 a - 27,8 a |
| Distance de projection Large/Télé | 1,99 a - 27,77 a |
| Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,8 - 2,5 |
| Distance focale | 36 mm - 57,35 mm |
| Focale | Motorisé |

CONNECTIVITÉ

| | |
|-------------------------|--|
| Connexions | Entrée audio mini-jack (3x), Sortie audio mini-jack, HDBaseT, Entrée BNC, Entrée HDMI, Entrée DVI, Sortie VGA, Entrée VGA, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, Réseau local sans fil b/g/n (2,4 GHz) (en option) |
| Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |

FONCTIONS AVANCÉES

| | |
|------------------|---|
| Sécurité | Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |
| Modes de couleur | Cinéma, Dynamique, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | V11H892040 |
| Code EAN | 8715946646947 |
| Pays d'origine | Chine |

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EB-L1750U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Télécommande, y compris piles
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation et de signalisation (3 m)
- Câble VGA
- Cache câble
- Manuel sur CD

ACCESSOIRES EN OPTION

- Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB50 - L1000 Series (Premium)
V12H003B50
- Clé USB Quick Wireless Connexion - ELPAP09
V12H005M09
- Boîtier émetteur HDBaseT - ELPHD01
V12H547040
- Support plafond - ELPMB48 (haut) EB-G7000/L1000U
V12H803010
- Support plafond - ELPMB47 (bas) EB-G7000/L1000U
V12H802010
- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- 3D Polarizer - ELPLL01
V12H618A01

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Objectif grand angle 1 ELPLW05 – série G7000/L1000U
V12H004W05
- Objectif courte focale 2 ELPLU04 – série G7000/L1000U
V12H004U04
- Objectif courte focale 1 ELPLU03 – série G7000/L1000U
V12H004U03
- Objectif moyenne distance ELPLM11 – série G7000/L1000U
V12H004M0B
- Objectif moyenne distance 3 ELPLM10 – série
G7000/L1000U
V12H004M0A
- Objectif moyenne distance 2 ELPLM09 – série
G7000/L1000U
V12H004M09
- Objectif longue distance ELPLL08 – série G7000/L1000U
V12H004L08

EPSON®