

EVOKO NASO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Affichage

- Ecran tactile capacitif
- 8" LCD 4:3 1024x768

Connectivité

- Ethernet
1000base-t/ 100base-tx/
10base-te
- Wifi
802,11b/g/n/ac 2,4 ghz
- Rfid
NFCIP-1, protocole NFCIP-2
ISO/IEC 14443A, ISO/IEC
Mode PICC 14443B via hôte
Interface
Mécanisme de cryptage
MIFARE PCD (MIFARE 1K/4K)
NFC Forum tag 1 à 4,
(MIFARE Ultralight, Jewel,
Open FeliCa tag
MIFARE DESFire)
- Bluetooth
Bluetooth 4.2 (BLE)

Alimentation

- Alimentation par Ethernet
PoE RJ45
802.3 at type 1 (13W)
- Alimentation électrique
5VDC (bloc d'alimentation
vendu séparément)

Autres

- Capteurs
Capteur de proximité
Capteur de lumière
ambiante
- Montage
Montage mural standard
ou sur verre
Choix de sortie de câbles à
5 directions pour une
installation facile et
ordonnée

DIMENSIONS ET POIDS

- Taille :
195x195x35mm
- Poids : 0,9 kg

PLATES-FORMES COMPATIBLES

Microsoft Office 365 (en)

PLUS DE FONCTIONNALITÉS

- Gestion à distance avec
support multi-sites.
- Surveillance et
statistiques en temps
réel.
- Aura lumineuse indirecte
à 3 couleurs pour rendre
l'état de la salle visible
de loin.
- Visioconférence
automation.
- Intégration de capteurs.
- API ouverte pour une
intégration tierce.*

*Bientôt disponible

GARANTIE

2 ans inclus

