



L'écran **CLASSIC** représente un must en matière d'installation. Le design élégant du carter aluminium est complété par une finition sans aucune vis apparente, grâce aux flasques latérales amovibles qui donnent également accès aux vis de réglage particulièrement accessibles. L'accroche sur les équerres est très facile, et sécurisée par clips. Des équerres de déport réglables sont aussi disponibles.

CLASSIC utilise un moteur tubulaire SOMFY type LT50 de 90W (6Nm) tournant à 17t/m (cycle maxi 4mn avec protection thermique), les butées de fin de course sont réglables (29 tours max.). Indice de protection IP44. Niveau sonore 46dB. Interrupteur filaire de série. Le câble sort à gauche du carter quand on regarde l'écran.

- neutre = bleu
- montée = noir
- descente = marron

Le carter est en aluminium laqué blanc ou noir (sur demande), avec finition sans vis apparentes. Il se fixe à l'aide d'équerres à double griffe qui accrochent les rails de fixation disposés sur le dessus, et qui peuvent se positionner sur toute la largeur de l'écran. Elles se montent aussi bien au mur qu'au plafond.


La toile PVC classée M1 ou B1* selon les versions, peut, selon la hauteur de l'écran, présenter une soudure réalisée à chaud et totalement invisible en projection. La grande qualité des matériaux est la meilleure garantie de longévité.
*la classification euro B1 est équivalente au M1 français.




Caractéristiques

- écran à monter au mur ou plafond
- système de montage sur rails
- moteur SOMFY silencieux
- équerres fournies
- descente de la toile par l'arrière
- barre de lestage rentrant dans le carter
- télécommande sans fil optionnelle

livré avec kit de montage complet



1:1



4:3

16:10

16:9

