

Moniteur LED FHD 43 pouces

43SE3C

ÉCRAN EDGE LED

Dalle IPS

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

300cd/m²

CONTRASTE

1.000:1

ANGLE DE VISION

178°/178°

MODE PORTAIT & PAYSAGE

MODE PIP & PBP

BEZEL

11.9mm (G/D/H), 18mm (B)

CONTRÔLE LAN RJ45, RS232C

HDMI, VGA

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



VISUEL ET DONNÉES
PROVISOIRES



Moniteur LED FHD 43 pouces

43SE3C

PANEL

Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Edge LED
Transflectif	-
Taille	43" (109cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	300cd/m²
Taux de contraste (original)	1000:1
Nombre de couleurs	16,7 Millions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	12ms
Durée de vie	50,000 heures
Garantie fonctionnement	16Hr/7J
Traitement de la dalle	3H, Anti-reflets (1%)
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO

Volume Auto	-
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs externes	En option
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	Oui
Egaliseur	Oui

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI (1)
Entrées Analogiques	VGA (1)
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR
Port USB	Oui (1)
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	-
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui (15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PiP/PBP	-
Mémoire interne	-
Wi-Fi	Oui (via Dongle)
Gestion de Playlist	USB
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	-
Media Share	-
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	TBD
Logo détachable	Oui
Templates fournis	Oui

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star (7.0)	Oui / Oui

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Compatible OPS	Non
Media Player externe	Oui (en option)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V~, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	65W (TBD)
Consommation (Smart Energy Saving)	45W (TBD)
Consommation (en veille)	0,7W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	11.9mm (H/D/G), 18mm (B)
VESA	200mm x 200mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	969.6mm x 563.9mm x 38.6mm
Poids (moniteur seul)	9.8kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1052mm x 650mm x 123mm

ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	-
Câble HDMI	Oui
Câble DVI	-
Câble DisplayPort	-
Récepteur Infrarouge	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pieds	ST-432T
Haut-parleurs externes	SP-5000
Dongle Wi-Fi	AN-WF500
Capteur de pixel	-
Kit OPS	-
Kit Overlay Tactile	TBD
HD Base T	-
Media Player externe	MP500/MP700

GENCOD

Code EAN	
43SE3C-B.AEU	8806087630916



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX –
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr