



Projecteur portable, polyvalent et à forte luminosité

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologies DLP® et BrilliantColor™ pour une qualité d'image nette et éclatante
- Luminosité de 4 500 lumens ANSI et rapport de contraste de 30 000:1 pour des présentations vives et détaillées
- Résolution native 1080p (1920 x 1080), pouvant atteindre une résolution maximale WUXGA (1920 x 1200)
- Coût total de possession réduit grâce à une durée de vie de la lampe jusqu'à 10 000 heures d'utilisation
- Roue chromatique à 6 segments (RYGCWB) pour une reproduction parfaite des couleurs
- Affichage de haute qualité des contenus 4K
- 3D Ready pour créer des expériences immersives, interactives et visuellement époustouflantes dans différents environnements
- Intégration transparente d'équipements multimédias grâce au port d'alimentation USB-A
- Surveillance et gestion à distance via le réseau pour simplifier la maintenance
- Parfaitement autonome pour l'audio grâce à son haut-parleur intégré de 10 W et des ports entrée/sortie audio
- Châssis compact et poids de 2,6 kg pour faciliter son transport



Parfaitement adapté aux salles de réunion et déplacements professionnels

Le projecteur Vivitek DH382 bénéficie d'une résolution 1080p et des technologies DLP® et BrilliantColor™ pour afficher des images nettes et éclatantes en grand format. Il est doté de nombreuses options de connectivité, dont plusieurs ports HDMI v2.0 et offre une luminosité élevée jusqu'à 4 500 lumens ANSI avec un rapport de contraste de 30 000:1. Avec son poids léger et sa forme compacte, le projecteur DH382 est facile à installer et s'adapte à tous les budgets.



DH382 CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	4500 ANSI Lumens
	Résolution native	1080p (1920 x 1080)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Rapport de contraste	30 000:1
	Aspect natif	16:9
	Correction de trapèze	Vertical : +/- 30°
Optique	Rapport de projection	1.13 à 1.47:1
	Taille de l'image (diagonale)	30 à 303,8"
	Distance de projection	1 à 7,6 m
	Objectif de projection	F# : 2,43 à 2,78
	Ratio de zoom	1.1x
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	116 % (± 5 %)
Caractéristiques	Caractéristiques	3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches) (x1), HDMI (v1.4b x1, v2.0 x1), Vidéo composite, Entrée audio (mini-jack), Sortie audio (mini-jack), RJ45 (x1), RS-232, USB A (x 1 (alimentation 5 V / 1,5 A)), USB miniB (service)
Général	Durée de vie de la lampe et type	6 000 / 7 000 / 10 000 heures (modes Normal / Eco. / Eco dynamique), 240 W
	Haut-parleurs	10 W
	Dimensions (L x P x H)	313 x 236 x 114 mm
	Poids	2.6 kg
	Niveau de bruit	31 dB / 27 dB (modes Normal / Eco)
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz ; consommation : 210 W (mode Eco), 250 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Garantie	Garantie Entrée: 2 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus, Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échus
	Accessoires livrés en standard	Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (XX5810005600), Télécommande P / N (SS-45-76U01G023-VV)
	Code UPC	813097026194