MAXHUB UC P30

La caméra MAXHUB UC P30 dispos de deux optiques distinctes adaptées aux moyennes et grandes salles de vidéoconférence. De nombreuses nouvelles fonctions intelligentes comme le cadrage des participants, le suivi par la voix ou le mode présentateur permettent d’automatiser tous les mouvements de la caméra.
La P30 supporte par ailleurs la vidéo 4K et offre de nombreuses possibilités d’intégration.

Double optique 4K

La caméra panoramique 120° détecte toutes les personnes dans un plan large, et commande les mouvements de la caméra principale.

Zoom optique 12X

La caméra principale dispose d’une résolution 4K, d’un capteur à 8M de pixels et d’un zoom optique 12X idéal pour les grandes salles de vidéoconférence.

Fonctions AI

Cadrage automatique
Suivi audio
Mode présentateur

Maintenance et gestion à distance

Gérez tous vos produits et cameras MAXHUB via notre logiciel de gestion centralisée PIVOT.

Confidentialité

En veille, la caméra principale se tourne vers le bas, et un cache électrique masquera la caméra panoramique.

Intégration simplifiée

Grâce au PoE+, un simple câble Cat5e/Cat6e suffira pour les flux IP et l’alimentation.

Caméras

Caméra PTZ

Capteur	Sony 4K, 8.42M pixels
Sorties vidéo (USB 3.0)	H.264/MJEPG jusqu'à 2160p@30fps, YUV jusqu'à 1080p@30fps
Sorties vidéo (USB 2.0)	H.264/MJEPG jusqu'à 1080p@30fps ;
Sorties vidéo (HDMI)	H.264/MJEPG jusqu'à 2160@30fps ;
Sorties vidéo (IP)	H.264/MJEPG jusqu'à 2160p@30fps (flux principal) H.264/MJEPG jusqu'à 72p@30fps (flux secondaire)
Zoom optique	12 x
Zoom numérique	3 x
Angle de prise de vue	DFOV 90°/ HFOV 80°/ VFOV 49.2°
Longueur focale	4.8mm ~ 57.8mm
Lentille F#	1.8 ~ 3.6
Pan & Tilt motorisés	Pan: ±170°, Tilt: ±90°;
Nombre de présets	10 via la télécommande, 128 via le RS232
Flip et miroir	Oui

Cam panoramique

8MP, Capteur Sony
120°
Tilt manuel : ± 10°
Cache électrique
Indicateur LED

Fonctions AI

Cadrage automatique
Suivi audio
Mode présentateur

Entrées et sorties

USB 3.0 Type-C ×1 (Device)
USB 2.0 Type-A ×1 (host)
Entrée MIC (3.5mm) ×1
Sortie HDMI 1.4 ×1
RJ45 ×1 (Flux IP, POE+)
RS232 ×1 (VISCA/Pelco-D/Pelco-P protocol)
Port Kensington x 1

Contenu de l'emballage

Caméra UC P30 × 1
Câble USB C-A (5m) × 1
Adaptateur alimentation × 1
Télécommande × 1
Kit de montage × 1
Manuel de l'utilisateur × 1

Alimentation

Source d'alimentation	DC in 12V, 2A / POE+ in (Max 25W)
Consommation électrique	≤ 22W

Poids et dimensions

Dimensions du produit	181 × 151.5 × 178.4mm
Conditionnement (1pc)	295 × 245 × 243mm
Conditionnement (4pcs)	610 × 510 × 265mm
Poids net (1pc)	2.3 kg
Poids brut (1pc)	3.95 kg
Poids brut (4pcs).	16.9 kg

Version 2.1

www.maxhub.com/en/ sales@maxhub.com https://www.youtube.com/c/MAXHUB https://www.facebook.com/MAXHUB.Global

https://www.linkedin.com/company/maxhub-overseas/