



55" Razor Narrow Bezel

Principales caractéristiques



OPS Compatibility

Le mur vidéo de 65 pouces est le seul mur vidéo Vestel avec la fente OPS qui peut être connecté au format marguerite sans avoir besoin de lecteurs multimédias externes.



Ultra / Extra / Razor Narrow Bezel

Reducing the gap between each display area. Vestel's designs help create an almost seamless overall on screen image with 3.5 mm, 1.8 mm and less than 1 mm combined bezels.



Landscape and Portrait Mode

Nos murs vidéo peuvent être affichés en mode paysage ou portrait. Les écrans professionnels Vestel 24/7 permettent non seulement une installation en mode portrait, mais également une protection supplémentaire de l'écran. La fonction Pixel Shifting de l'affichage réduit le risque de coller des images à l'écran.



Great Picture with Different Brightness Option

Create a seamless and striking visual experience with our Video Wall displays. Offering 500-700 Nit options, our monitors can display your content in picture perfect resolution, whatever the lighting conditions.



Real Ultra HD Resolution


Avec notre mur d'images, vous pouvez fournir une résolution UHD réelle dans un arrangement 2 x 2. Les murs d'images sont capables de combiner 4 écrans FHD pour créer une seule image Real UHD sans avoir besoin de traitement externe ou de mise à l'échelle.



Daisy Chain with Display Port or HDMI Option

Reduce cost and maximize video quality with Vestel's Video Wall displays, using Display Port 1.2a-enabled or HDMI 2.0 screens, Vestel offers a daisy chain solution that cuts the cost of installation, cabling and maintenance. This daisy-chained monitor set up also ensures a more immersive viewing experience.

Caractéristiques



IPS Reliability

Les écrans Vestel IPS présentent l'image la plus claire en orientation paysage et portrait sans aucune distorsion de l'image. IPS fournit également un angle de vision ultra large de 178°, affichant la qualité d'image la plus précise.




Higher Visibility

Vestel panels come with anti-reflective treatment to decrease glare under strong light exposure. Aside from glare protection, 700 Nits VWs ensure high visibility even under high levels of ambient light.




Eco Design

Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.



Video Wall Controller Tool

Ce nouveau logiciel facilite l'utilisation des murs vidéo en atteignant la configuration automatique / manuelle des paramètres sur chaque écran / multi / tout sélectionné, la télécommande par simulation IR ou le contrôle LAN / RS232 et la rotation vidéo et image pour les mises en page informelles sur un logiciel.




White color Calibration

Pour gérer l'uniformité des couleurs avec les meilleures performances, l'étalonnage des couleurs a été mis à disposition pour la maintenance sur site. Il en résulte une distribution des couleurs plus uniforme et une distorsion des couleurs minimisée.



Longer Stability

Les VW Vestel peuvent tolérer des heures de fonctionnement plus longues, équipées d'une fonction de décalage des pixels pour empêcher une image fixe de coller sur l'écran.



Wall Mount Option

Vestel présente l'option de montage mural pour une utilisation en paysage. Les supports muraux Vestel peuvent se déplacer dans toutes les directions possibles, ce qui facilite le placement et l'alignement parfait des lunettes.



Remote Control

N'importe quel nombre de VW Vestel peut être contrôlé à distance via la configuration de la boucle RS232. Cela facilite le processus d'installation des écrans VW, en contrôlant et en configurant toutes les unités via PC en même temps.

DISPLAY

Taille	55"
Technologie Ecran	IPS
Type de rétro-éclairage	DLED
Luminosité	500 cd/m2
Résolution	1920x1080
Ratio de contraste	1400 : 1
Rapport de Contraste Dynamique	500000 : 1
Durée de vie de la dalle (nominal)	60000hrs
Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1210.5(H) x 681.2(V)
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	28%
Refresh Rate	60 Hz
Type de Cadre	Razor Narrow Bezel
Orientation	Horizontal / Vertical
Operation Hours	24/7 Panel
Domaines d'utilisation	Indoor

BUILT-IN SYSTEM

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

REAR I/OS

Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Line In L/R
Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Capteur Externe	RJ12

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Conditions de température	+50°C / 0°C
Humidité	%90

PUISSANCE

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC
-------------------------	-------------------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Typical	230W
Veille Prolongée	0.5W<

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Taille	1211.4 (L) x 682.3 (H) x 54.1 / 104.6(D)
Taille du colisage	1359(H) x 804(V) x 209(D)
Poids (kg)	29.50 kg
Poids Colisage	35.15 Kg
Taille de montage VESA	400 x 600
Épaisseur de bord	0.88 mm (BezeltoBezel)

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock
Caractéristiques mécaniques	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
Haut-parleur	N/A

ACCESSOIRE

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter
Kit de montage	Standard

SÉCURITÉ

Sécurité	Yes
Approbation EMC	Yes
Marquage CE	Yes